DISTRIBUIDORA

FICHA TÉCNICA

CALZADO · PUNTERAS DE SEGURIDAD

Puntera Polycam



ISO 22568-2
Norma · tipo A

200 ± 4 J
Resistencia al impacto

15 ± 0,15 kN
Resistencia a compresión

115 °C
Temperatura máxima

Pieza de forma y diseño específico que al ser incluida en el calzado tiene por finalidad proporcionar protección a los dedos del pie del usuario final, minimizando el riesgo a impactos y fuerzas compresoras. Las punteras Polycam para calzado de seguridad cumplen con la norma internacional ISO 22568-2 tipo A.

Especificaciones técnicas

Norma internacional	**ISO 22568-2 tipo A**
Temperatura máxima	**115 °C**
Resistencia al impacto a temperatura ambiente	**(200 ± 4) J**
Resistencia a la compresión a temperatura ambiente	**(15 ± 0,15) kN**
Empaque	**Caja corrugada por 150 pp (pares de punteras)**

Inspecciones de forma y apariencia

- Verificación de características dimensionales y adaptabilidad de la puntera de seguridad respecto al patrón establecido.
- Calidad de acabado y marcación.
- Temperatura máxima: 115 °C.

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Distribuidora J y F S.A.
San José, Avenida 12, Costa Rica 10108

+506 2521 5454 · +506 7274 5620
distribuidorajf.com

Ensayos realizados

- Resistencia al impacto a temperatura ambiente: (200 ± 4) J.
- Resistencia a la compresión a temperatura ambiente: (15 ± 0,15) kN.
- Efecto de alta temperatura: someter a alta temperatura durante un periodo específico de tiempo. Luego realizar ensayo de impacto.
- Efecto de baja temperatura: someter a baja temperatura durante un periodo específico de tiempo. Luego realizar ensayo de impacto.
- Efecto combustible: sumergir en ISO-OCTANO durante un periodo específico. Enjuagar y almacenar durante un periodo específico. Realizar ensayo de impacto.

Diseño y tamaños

- 3604: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15
- 2013: 5, 7, 9, 11
- 2130: 9, 10, 11, 12
- 1459 (calzado dama): 6, 7, 8
- 2115 (calzado dama): 6, 7, 8, 9
- 75: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Opcional · vira plástica

- La puntera Polycam tiene la opción de llevar una vira plástica en el contorno posterior, es liviana y flexible, y su diseño ranurado y textura suave proporciona una fácil adaptación al calzado, brindando de esta manera mayor comodidad al usuario.
- Ancho de vira: 2,5 cm · Color: negro.
- Longitud (en función del tamaño de puntera): 13 cm y 14 cm.
- Peso: 13 cm: 5,1 g; 14 cm: 5,4 g.

Nota: la certificación del calzado dieléctrico debe ser expedida directamente por el fabricante de la bota.

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.