

REFLECTIVOS · CINTAS PRISMÁTICAS

ORALITE® · Cintas reflectivas de seguridad personal GP127

9

Colores (Tabla 1)

500

Blanco · 0,20° / 5°

8 / pulgada

Puntadas recomendadas

ISO 9001:2015

Entorno de fabricación

Las cintas de seguridad personal ORALITE® están diseñadas para su uso en prendas de seguridad de visibilidad donde la conformidad con ANSI/ISEA 107-2020 no es un requisito.

Especificaciones técnicas

Construcción del producto	Superficie lisa, alto brillo, abrasión y capa retrorreflectante microprismática estabilizada por UV, resistente a la intemperie
Película	La película microprismática se suelda a una película polimérica estabilizada por UV para proteger los microprismas de la suciedad y la humedad
Unión a la prenda	La cinta se puede coser o soldar con alta frecuencia
Rendimiento en mojado	La cinta funciona cuando está mojada debido a su superficie exterior lisa y sellada
Lavado	Capaces de lavar en el hogar. No usar cloro. No limpiar en seco
Recuento de puntos recomendado	8 puntos por pulgada lineal (2,54 cm)
Fotometría típica 0,20° / 5° · Blanco	500
Fotometría típica 0,20° / 5° · Amarillo	350
Fotometría típica 0,20° / 5° · Naranja	125

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Fotometría típica 0,20° / 5° · Rojo	70
Fotometría típica 0,20° / 5° · Verde	60
Fotometría típica 0,20° / 5° · Azul	45
Fotometría típica 0,20° / 5° · FL amarillo-verde	400
Fotometría típica 0,20° / 5° · FL rojo-naranja	100
Fotometría típica 0,20° / 5° · FL rosa	150

Instrucciones de aplicación

- Las cintas se fabrican con un borde exterior de costura. Los bordes de costura proporcionan un área para coser y/o soldar de alta frecuencia el ribete a las prendas sin dañar las propiedades reflectantes.
- Las costuras fuera de los bordes prescritos pueden comprometer la integridad de la cinta.

Patrones de sello

- Patrones de sellado típicos para cintas de seguridad personal ORALITE® de 1" de ancho (el original los muestra como imagen).

Tabla 1: fotometría típica y colores disponibles, en el ángulo de observación de 0,20° y el ángulo de entrada +5°. FL: fluorescente.

Todos los productos ORALITE® se fabrican dentro de un entorno de fabricación controlado ISO 9001:2015 y la trazabilidad del lote es posible sobre la base del número de rollo.

Al utilizar los productos, cumpla con las especificaciones nacionales pertinentes; se recomienda obtener los requisitos actuales de la autoridad local y garantizar la conformidad del producto con dichos requisitos.

ADVERTENCIA — Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que se sabe en el estado de California que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.