DISTRIBUIDORA

FICHA TÉCNICA

MAQUINARIA · COSTURA INDUSTRIAL RECTA

Máquina industrial electrónica de costura recta SINGER 141G (ESDD)



550 W
Motor direct drive

5.000 PPM
Vel. máx. 141G-20CEA

4.000 PPM
Vel. máx. 141G-30CEA

LED
Luz en área de costura

Máquina electrónica de costura recta para una amplia gama de materiales, de tejidos leves a pesados. Motor direct drive (550 W) con caja de control y panel de operación integrados. Máxima productividad y alto rendimiento para las pequeñas y grandes industrias.

Especificaciones técnicas

Modelo	**141G-20CEA · 141G-30CEA**
Aplicaciones	**Máquina electrónica de costura recta para una amplia gama de materiales, de tejidos leves a pesados**
Sistema de aguja	**SINGER Cat. No. 1955-01**
Motor	**Direct drive (550 W) con caja de control y panel de operación integrados**
Velocidad máxima 141G-20CEA	**5.000 PPM**
Velocidad máxima 141G-30CEA	**4.000 PPM**
Largo máximo de la puntada 141G-20CEA	**5,0**
Largo máximo de la puntada 141G-30CEA	**7,0**
Altura de prensatelas · mano 141G-20CEA	**5,5**
Altura de prensatelas · mano 141G-30CEA	**6,0**
Altura de prensatelas · rodilla	**13,0 (ambos modelos)**

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Distribuidora J y F S.A.
San José, Avenida 12, Costa Rica 10108

+506 2521 5454 · +506 7274 5620
distribuidorajf.com

Lanzadera (tamaño)	**Estándar**
Dispositivo eléctrico	**Posiciones de la aguja arriba / abajo**
Altura del prensatelas 141G-20CEA	**Liviana a mediana**
Altura del prensatelas 141G-30CEA	**Mediana a pesada**

Características

- Bajo consumo de energía.
- Sistema de lubricación totalmente automático.
- Sistema de control integrado en la máquina, de fácil ajuste y operación, con respuesta rápida.
- El tablero principal se remueve con facilidad para mantenimiento.
- Función de autorrevisión desde el panel de operación.
- Área de costura iluminada por luz LED.
- Devanador de bobina integrado en la máquina.

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.