DISTRIBUIDORA

FICHA TÉCNICA

MÁQUINAS DE COSER · OVERLOCK DE USO RUDO

Máquina overlock HD0405S



60 %
Cuchillas más largas

1,5–6,7 mm
Ancho (3 hilos)

4
Ventosas sujetadoras

6,5 kg
Peso de la máquina

Máquina overlock HD0405S: portátil de sobrehilado, con estructura metálica y motor de alta resistencia que permite trabajar por periodos más largos que una máquina convencional. Cuchillas 60% más largas, sistema de alimentación superior y ventosas sujetadoras.

Especificaciones técnicas

EAN	**7393033112059**
Sobrehilado para terminados profesionales	**De 2 a 4 hilos**
Sobrehilado de 3 hilos	**Diferentes anchos desde 1,5 mm hasta 6,7 mm**
Cuchillas (móvil y fija) extra largas	**60% más largas**
Características eléctricas	**120 V ~ 60 Hz · 1 A**
Dimensiones de la máquina (ancho × fondo × alto)	**34,5 × 29 × 27 cm**
Peso de la máquina	**6,5 kg**
Dimensiones del empaque (ancho × fondo × alto)	**38,5 × 32,5 × 31,5 cm**
Peso con empaque	**7,5 kg**

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Distribuidora J y F S.A.
San José, Avenida 12, Costa Rica 10108
+506 2521 5454 · +506 7274 5620
distribuidorajf.com

Características

- Máquina portátil de sobrehilado: Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.
- Estructura metálica: La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.
- Motor de alta resistencia: La potencia de su motor permite trabajar por periodos más largos que una máquina convencional.
- Brazo libre: Con sólo quitar la extensión de la base hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.
- Ancho de puntada: Ajusta el ancho de la puntada, dependiendo lo que desee realizar.
- Largo de puntada: Sus diferentes largos te permiten coser varios tipos de tela así como, realizar diversas funciones.
- Antena guía hilos: Ayuda a que los hilos se deslicen fácilmente evitando que se enreden.
- Accesorio separador: Ayuda a realizar un terminado más fino con dos hilos.
- Luz LED: Ilumina el área de costura, siempre brillante y no disminuye su intensidad.
- Regulador de arrastre diferencial: Mecanismo diseñado para realizar diferentes funciones como plisados, olanes y para coser en distintos tipos de tela.
- Asa retráctil: Facilita su transportación de un lugar a otro.
- Regulador de tensión con guías de colores manual: Puedes ajustar manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de tela que se utilice.
- Cubierta abatible: En su interior muestra un diagrama de enhebrado.
- Cuchillas (móvil y fija) extra largas: Cuchillas 60% más largas que cortan el sobrante de la tela al mismo tiempo que cose.
- Guía de fácil enhebrado: Indica por medio de colores los pasos a seguir para enhebrar los hilos en cada gancho y agujas.
- Sistema de alimentación superior: Permite que la calidad de las puntadas sea uniforme en todos los tipos de tela que se utilicen.
- Sistema de alimentación multi speed: Realiza el deslizamiento de la tela con mayor suavidad.
- Ventosas sujetadoras: Contiene cuatro ventosas en la base que fijan la máquina a la mesa para evitar el movimiento.
- Red para desperdicio: Incluye una práctica red que guarda los desperdicios de tela al momento de coser para desecharlos después.

Terminados

- Sobrehilado para terminados profesionales de 2 a 4 hilos
- Sobrehilado con puntada de seguridad simulada (4 hilos)
- Sobrehilado de 3 hilos con diferentes anchos desde 1,5 mm hasta 6,7 mm
- Sobrehilado plano (3 hilos)
- Sobrehilado con 2 hilos
- Festón dobladillo enrollado para pañoleta de 2 ó 3 hilos
- Olanes y plisados

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Accesorios incluidos

- Prensatelas básico de Overlock
- Separador
- Pinzas de enhebrado
- Paquete de agujas
- Desarmador
- Red de tela para desperdicio
- Cuchilla
- Brocha limpiadora
- Cuchilla inferior de repuesto

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.