



DISTRIBUIDORA

CINTAS · CINTA TERMOSELLABLE PU

FICHA TÉCNICA

Cinta PU vulcanizado

0,1 mm

Calibre

8–15 m/min

Velocidad de aplicación

0,1–0,2 MPa

Presión

12 meses

Vencimiento

Cinta PU vulcanizado de calibre 0,1 mm, composición PU compuesto (PU+PVC), para aplicación en tejidos impermeables.

Especificaciones técnicas

Calibre	0,1 mm
Composición	PU compuesto (PU+PVC)
Colores	Blanco / negro / transparente mate
Aplicación	En tejidos impermeables
Rango de trabajabilidad	300 °C – 550 °C
Presión	0,1 ~ 0,2 MPa
Velocidad de aplicación	8 ~ 15 m/min
Vencimiento	12 meses (disminuye la flexibilidad después de ese periodo)

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Distribuidora J y F S.A.

San José, Avenida 12, Costa Rica 10108

+506 2521 5454 · +506 7274 5620

distribuidorajf.com

Características

- 1. Adecuado para una variedad de aplicaciones
- 2. Textura maleable
- 3. Excelente impermeabilidad
- 4. Fuerte adherencia
- 5. Color blanco/negro/transparente mate
- 6. Vencimiento 12 meses (disminuye flexibilidad después de ese periodo)

Recomendaciones: la cinta debe almacenarse en un lugar fresco, no debe recibir luz solar ni calor ya que puede activar el ingrediente activo.

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.