DISTRIBUIDORA

FICHA TÉCNICA

TELAS TÉCNICAS · CANESÚ ELÁSTICO

Canesú elástico CE417

91% / 9%	1,45 - 1,50 m	80 - 90 %	160 - 170 m
Poliamida / Elastano	Ancho de lienzo	Elongación longitudinal	Metros por rollo

Canesú elástico de poliamida 91% y elastano 9%, en lienzo de 1,45 a 1,50 m de ancho. Se presenta en rollo dentro de bolsa de plástico.

Especificaciones técnicas

Estilo	**CE417**
Descripción del producto	**Canesú elástico**
Ancho de lienzo	**1,45 a 1,50 m**
Ancho de lienzo útil	**1,43 a 1,45 m**
Campo de muestra	**113 a 119 mm**
Elongación longitudinal	**80 a 90 %**
Composición	**Poliamida 91, elastano 09**
Estabilidad dimensional	**Longitudinal -5 % · Transversal -5 %**
Fecha de la especificación	**09/03/2022**

Datos de empaque y presentación

- Metros totales: 160 a 170 m · Presentación: rollo.
- N.° de empalmes: máx. 2 · Metros por empalme: 10 · Tipo de empalme: manual.
- Empaque: bolsa de plástico · Piezas por empaque: 1.
- N.° de defectos: máx. 2 · Longitud máxima de defecto: 10 cm.

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Distribuidora J y F S.A.
San José, Avenida 12, Costa Rica 10108
+506 2521 5454 · +506 7274 5620
distribuidorajf.com

Datos de acabado

- Baño mínimo por color especial: 300 m.
- Solidez del color al lavado (grado): 3-4, medios y oscuros.
- pH (grado): 4-6 (aplica a COMP., nylon, rayón, algodón y mezclas en color blanco).
- Recomendaciones de preservación del producto (según pictogramas del fabricante): lavado a 30° · blanqueado · secado · planchado.

Se recomienda que el producto sea tratado conforme se indica.

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.