

Tachuela Mosca de zapatería

12

Referencias (1/2 a 8)

5,5–22 mm

Largo del cuerpo

Calibre 16–20

Lámina de hierro CR

Empolvado

Acabado

Tachuela Mosca de zapatería en lámina hierro CR (calibre 16-18-20) SAE 1006, acabado empolvado (microtalcó). Utilizada en la fabricación y reparación de calzado. Referencias de 1/2 a 8.

Especificaciones técnicas

Denominación	Tachuela Mosca de zapatería
Material	Lámina hierro CR (calibre 16-18-20), SAE 1006
Acabado	Empolvado (microtalcó) · Proviene oxidación
Tachuela Mosca 1/2	Cal 20 · 0,9 mm · cuerpo 7/32" / 5,5 mm · cabeza 1/8" – 3,1 · espesor 0,3 mm
Tachuela Mosca 3/4	Cal 20 · 0,9 mm · cuerpo 9/32" / 7,0 mm · cabeza 1/8" – 3,1 · espesor 0,3 mm
Tachuela Mosca 1	Cal 20 · 0,9 mm · cuerpo 5/16" / 8,0 mm · cabeza 1/8" – 3,1 · espesor 0,3 mm
Tachuela Mosca 1 1/2	Cal 20 · 0,9 mm · cuerpo 3/8" / 9,5 mm · cabeza 1/8" – 3,1 · espesor 0,3 mm
Tachuela Mosca 2	Cal 18 · 1,2 mm · cuerpo 7/16" / 11,0 mm · cabeza 9/64" – 3,5 · espesor 0,4 mm
Tachuela Mosca 2 1/2	Cal 18 · 1,2 mm · cuerpo 1/2" / 12,1 mm · cabeza 9/64" – 3,5 · espesor 0,4 mm

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Tachuela Mosca 3	Cal 18 · 1,2 mm · cuerpo 9/16" / 14,2 mm · cabeza 9/64" – 3,5 · espesor 0,4 mm
Tachuela Mosca 4	Cal 18 · 1,2 mm · cuerpo 5/8" / 16,0 mm · cabeza 9/64" – 3,5 · espesor 0,4 mm
Tachuela Mosca 5	Cal 18 · 1,2 mm · cuerpo 21/32" / 16,6 mm · cabeza 9/64" – 3,5 · espesor 0,4 mm
Tachuela Mosca 6	Cal 16 · 1,5 mm · cuerpo 11/16" / 18,0 mm · cabeza 5/32" – 4 · espesor 0,5 mm
Tachuela Mosca 7	Cal 16 · 1,5 mm · cuerpo 25/32" / 20,0 mm · cabeza 5/32" – 4 · espesor 0,6 mm
Tachuela Mosca 8	Cal 16 · 1,5 mm · cuerpo 7/8" / 22,0 mm · cabeza 5/32" – 4 · espesor 0,7 mm
Tolerancias	Longitud cuerpo $\pm 0,5$ mm · cabeza diámetro +0,0 / -0,1

Aplicación

- Utilizada en la fabricación y reparación de calzado.

Empaque

- 50 plegadizas por corrugada, cada plegadiza de 450 gr. 2 cajas corrugadas por quintal.
- 450 plegadizas por corrugada, cada plegadiza de 50 gr. 2 cajas corrugadas por quintal.

Dimensiones: cal = calibre; longitud del cuerpo en pulgadas / mm; cabeza: diámetro en pulgadas – mm; espesor en mm.

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.