



DISTRIBUIDORA

FICHA TÉCNICA

EMPAQUE Y PROTECCIÓN · RELLENO DE ESPUMA

Espuma de polietileno para embalaje · Relleno

25,4 mm

Diámetro

15-25 kg/m³

Densidad

12 gr/m

Peso

Blanco / Rosada

Colores

Espuma protectora de alta calidad. La espuma de polietileno para embalaje se utiliza como material de empaque de relleno, protegiendo los productos de modo que no puedan moverse dentro de la caja. Versiones blanca y rosada.

Especificaciones técnicas

Medidas y tolerancias estándar

Diámetro: 25,4 mm ± 1% · Ancho y largo: 25,4 mm ± 1%

Estructura de celda

Cerrada

Color

Blanco o Rosada

Peso

12 gr/m

Densidad

15-25 kg/m³ (ASTM D1622)

Resistencia a la tensión

> 140 Kpa (ASTM D 1623)

Recuperación a la compresión

97% (ASTM D5249)

Resistencia a la compresión (25% deformación)

30 Kpa (ASTM D5249)

Dureza

6 (Shore A)

Temperatura de operación

0 °C - 80 °C

Resistencia superficial (antiestático)

Versión rosada: < 10¹² ohm/cuadrado (ASTM D257)

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Distribuidora J y F S.A.

San José, Avenida 12, Costa Rica 10108

+506 2521 5454 · +506 7274 5620

distribuidorajf.com

Ventajas

- Mayor protección al producto (mejor desempeño mecánico).
- Resistente a la humedad.
- Lavable.
- Excelente resistencia a limpiadores.
- Facilidad en aplicación.
- Alta versatilidad en distintas aplicaciones.
- Libre de CFC y HCFC.
- Reciclable.

Ideal para

- Repuestos.
- Envío paquetería.
- Cristalería.
- Mudanzas.
- Productos artesanales.

Aunque los valores presentados son los valores típicos, no se debe utilizar como límites de especificación.

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.